



## Maszyny o średniej i dużej wydajności

Na potrzeby małych zakładów i średniej wielkości firm cateringowych zostały skonstruowane półautomaty DF20, DF25 i DF32 (DF25 i DF32 mogą foliować tace w rozmiarze 1/2 GN). Urządzenia te charakteryzują się niezrównaną wydajnością w swojej klasie rozmiarowej i cenowej. Półautomatyczna konstrukcja zapewnia konkretne korzyści eksploatacyjne i wzrost wydajności.



# DF20 DUNIFORM®

NOWY

- Może być używana na standardowej kuchennej ladzie
- Półautomat do precyzyjnego, ciągłego foliowania
- Lekka, mała i kompaktowa
- Zmiana konfiguracji tac w ciągu kilku sekund
- Dla profesjonalnych zastosowań zbudowana ze stali szlachetnej
- Cyfrowe ustawienia dla łatwiejszej obsługi
- Zasilana prądem stałym 230 V
- Łatwa w obsłudze i do czyszczenia



Ogólne informacje	DF20
Numer artykułu	700095
Ciężar maszyny	20 kg
Ciężar kasety	0,5 kg
Dane elektryczne	230 V~ AC 50 Hz 10 A
Maksymalny pobór energii	0,75 kW
Długość kabla / rodzaj wtyczki	2,5 m / 1-fazowy z uziemieniem
Siła nacisku	1003 N
Wydajność	do 10 cykli/min
Gotowość do pracy w czasie	15 min
Wymiary	DF20
Długość	615 mm
Szerokość	220 mm
Wysokość	220 mm (zamknięta) 520 mm (otwarta)
Tace/Folie/Foliowanie	DF20
Maksymalny wymiar foliowanej tacy (długość x szerokość x głębokość)	265 x 175 x 70 mm (>¼ GN)
Maksymalna szerokość folii	185 mm
Temperatura zgrzewania	100°C – 190°C
Technika foliowania	Półautomat
Liczba rolek	1
MAP	Nie
Komora próżniowa	Nie

## Dodatkowe wyposażenie do DF20



Artykuł	Opis	Korzyści	Wymiar (mm) dł./szer./wys.	Ilość/ Kart.
różne	Kasety DF20	-	271,5x193x16	1
102014	Półka na kasety DF20	Do 2 kaset	555x220x67	1
102903	Walek do perforacji DF20	Wentylacja	221x95x66	1
887120	Wózek	-	600x400x800	1

Rolka do perforacji jest w zasadzie wałkiem z ostrymi ząbkami, które perforują folię zanim taca zostanie pokryta folią. To urządzenie jest bardzo przydatne, kiedy istnieje potrzeba pakowania "oddychającego". Foliowanie pozostaje szczelne, pozwala jedynie na wydostanie się pary.